



DHT-S217

オープン価格

カラー:ブラック

EANコード: 0747192137366 (DHT-S217K)

デュアルサブウーハー内蔵 Dolby Atmos サウンドバー

DHT-S217 は、大ヒットモデルとなった DHT-S216 のプラットフォームをベースに、上位モデルである DHT-S517 のデジタルオーディオ回路を継承することにより、新世代の立体音響技術「Dolby Atmos」およびロスレスオーディオフォーマット「Dolby TrueHD」に対応し、1 クラス上のパフォーマンスを手に入れました。高さ 67mm と薄型でテレビの前に設置しやすく、壁掛けにも対応するサウンドバーは、2 基の強力なサブウーハーを内蔵しており、1 台のサウンドバーだけでパワフルなサラウンドサウンドを実現します。4K 対応の HDMI 入出力端子入力を各 1 系統装備しており、出力は eARC (Enhanced Audio Return Channel) に対応しているため、テレビとの接続は HDMI ケーブル 1 本で完結します。スマートフォンから Bluetooth でお気に入りの音楽を手軽に再生することもできます。

HIGHLIGHTS

立体音響技術「Dolby Atmos」に対応

DHT-S217は、新世代の立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。水平方向の音の広がりに加え、頭上にも展開する立体的な音響空間に包み込まれることにより、まるで映画の世界に入り込んだような臨場感を得ることができます。従来のステレオや5.1ch、7.1chの音源も3Dサウンドにアップミックスすることができます。

※Pureモードの選択中はアップミックス処理を行いません。

ロスレスオーディオフォーマット「Dolby TrueHD」に対応

DHT-S217はデジタルオーディオ回路に、上位モデルであるDHT-S517と同じSoC (System on Chip) を搭載することにより、ブルーレイディスクなどに採用されているロスレスオーディオフォーマットDolby TrueHDに対応しました。Dolby TrueHDでは、スタジオで制作されたマスター音源の情報を損なうことなく圧縮できるため、Dolby Digitalなどの不可逆圧縮フォーマットでは実現できない圧倒的な高音質再生が可能になります。

豊かな低音を響かせるデュアルサブウーハー

明瞭なサウンドを奏でるカスタムメイドのツイーターとミッドレンジドライバーによる2ウェイ4スピーカーのフロントL/Rチャンネルに加え、エンクロージャーの底面に2基の75mmサブウーハーを内蔵。低音の量感とクリアネスを最適にバランスさせるよう綿密に設計されたバスレフポートをエンクロージャーの左右に配置することにより、一体型のサウンドバーでありながら、リビングルームを満たす豊かな低音再生を実現しています。

原音をストレートに再生するPureモード

DHT-S217 は、デノンサウンドマスターがチューニングした特別なサウンドモード「Pure モード」を搭載しています。Pure モードでは、バーチャルサラウンドやアップミックス、ダイアログエンハンサーなどの処理を停止して再生音への脚色を排除することにより、音源に収録された音を可能な限りストレートに再生します。

選べる3つのサウンドモード

臨場感豊かにワイドな空間を描く「Movie モード」、ボーカルや楽器の音を鮮やかに奏でる「Music モード」、控えめな音量でも迫力を感じられる「Night モード」の3種類のサウンドモードを搭載。コンテンツやシチュエーションに合わせて切り替えることができます。

ダイアログエンハンサー

ニュースやナレーション、映画のセリフなど、人の声を明瞭にする「ダイアログエンハンサー」機能を搭載。人の声の周波数帯域だけを強調することにより、全体の音量を上げることなく、聴き取りやすさを向上させます。ダイアログエンハンサーの効果は3段階で調整することができます。

4K対応HDMI入出力

DHT-S217は、HDMI入力と出力をそれぞれ1系統装備しています。著作権保護規格のHDCP 2.3に対応しており、UHDブルーレイプレーヤーやゲーム機などの4K/60Hz映像をパススルーすることができます。

かんたんセットアップ

eARC / ARC対応テレビとの接続は付属のHDMI ケーブルまたは光デジタルケーブルをつなぐだけ。HDMIコントロール機能(CEC)対応テレビとHDMI ケーブルで接続すれば、テレビと電源のオン/オフを連動させたり、テレビのリモコンでDHT-S217 の音量を操作したりすることができます。

SINCE 1910 | DEFINING AUDIO EXCELLENCE





Technical Information			
HDMI端子	1入力 / 1出力 (eARC / CEC対応)	電源	AC 100～120V、50/60Hz
その他の端子	光デジタル入力 アナログAUX (3.5mm ステレオミニジャック) サブウーハー出力 USB端子 (サービス用)	消費電力	40W
対応音声フォーマット	Dolby Atmos、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus、Dolby Digital、 MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、 リニアPCM (最大7.1ch)	待機時消費電力 (通常スタンバイ時 / ティープスタンバイ時)	1.7W / 0.5W
サウンドモード	Pureモード、Movieモード、Musicモード、 Nightモード	外形寸法 (W x H x D)	890×67×120mm
ダイアログエンハンサー	O (3段階)	質量	3.6kg
Bluetooth	SBC	付属品	
ドライバー	25mmツイーター ×2 90mm×45mm 楕円形ミッドレンジ×2 75mmサブウーハー×2	かんたんスタートガイド (保証書)	リモコン
		電源コード	単 4 形乾電池 × 2
		HDMI ケーブル	光デジタルケーブル
		壁掛け用テンプレート	壁掛け用スペーサー × 2

※ 本機を壁に取り付ける場合は、安全性確保のために専門施工業者へ依頼してください。取り付け場所や取り付け方法の不備による損害・事故において、当社は一切その責任を負いません。

※ Dolby、Dolby AtmosおよびダブルD 記号は、ドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。

※ HDMI、High-Definition Multimedia Interface およびHDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

※ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ティードアンドエムホールディングスはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

